

FLEXNET™ HP CONDOTTA FLESSIBILE NETAFIM™

FACILMENTE TRASPORTABILE E LEGGERA CON RACCORDERIA & ACCESSORI

SISTEMA RIVOLUZIONARIO PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IRRIGUA



APPLICAZIONI

- Impianti irrigui con ali stagionali o multistagionali e micro aspersione.

SPECIFICHE

- Disponibile nei diametri 2", 3", 4" e 6".
- Massima pressione di esercizio 3,0 bar a 50°C
- Ideale come condotta principale o secondaria e laterale per la micro aspersione, caratterizzata dalla presenza di uscite saldate.
- Trama in polietilene rinforzato, robusto e durevole.
- Colorazione bianca per un'elevata resistenza alle radiazioni solari, alta resistenza alle aggressioni chimiche e stabilizzazione dei raggi UV.
- Gamma completa di appositi raccordi di collegamento per ali gocciolanti o microirrigatori.
- Presenza di una striscia rossa per una facile identificazione.
- Disponibile in bobine da 100 mt.
- Rispetta gli Standard ISO 16438.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Tempi di installazione rapidi** - Caratterizzato dalla presenza di raccordi preassemblati, semplifica l'assemblaggio abbassando i costi di manodopera.
- **Affidabilità e sicurezza totale dei collegamenti** - Uscite presaldate che non necessitano dell'utilizzo di Teflon o altri prodotti di sigillatura. Nessuna fuoriuscita d'acqua e quindi minor rischio di crescita di piante infestanti.
- **Riduzione dei costi di trasporto** - Prodotto più compatto e leggero rispetto alle tubazioni in PVC/PE standard, occupa meno spazio abbassando i costi di trasporto e di stoccaggio.
- **Condotta robusta e di facile installazione** - Semplicità di stesura in campo e di riavvolgimento, quando non è in pressione sopporta il peso di un trattore o di qualsiasi altro veicolo vi passi sopra.
- **Massima durata** - Prodotto multistagionale, può essere steso e riavvolto più volte l'anno, consente un rapido ritorno sull'investimento.
- **Soluzione completa** - Il Flexnet™ include una serie di connettori, raccordi laterali e angolari che lo rendono compatibile con tutti i sistemi Netafim, permette di soddisfare ogni tipo di esigenza.
- **Stabile con il variare delle temperature** - La colorazione chiara, il materiale impiegato e la trama fanno sì che la condotta non si dilati al variare delle temperature (assenza dell'effetto "serpentina") al contrario di altre tubazioni (Layflat™).

RACCORDI FLEXNET™HP PER ALI GOCCIOLANTI PESANTI



RACCORDI FLEXNET™HP 2", 3", 4" E 6"



RACCORDI FLEXNET™ HP PER IMPIANTI DI ASPERSIONE

